



## 化学品安全技术说明书

(REACH 法规 (EC) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

### 第1节: 标识

#### 1.1. 全球统一制度产品标识符

产品名称: LUBRIFIANT GH

产品代码: 10009/10022

LUBRICANT GH / SCHMIERMITTEL GH / LUBRIFIANT GH / 抛光润滑液

#### 1.2. 化学品使用建议和使用限制

抛光润滑剂

#### 1.3. 供应商的详细情况

注册公司名称: PRESI S.A.S.

地址: 11 Rue du vercors.38320.EYBENS.France.

电话: +33 (0)4.76.72.00.21. 传真: +33 (0)4.76.72.05.84.

presi@presi.com

www.presi.com

#### 1.4. 紧急电话号码 : +33 (0)1.45.42.59.59.

协会/组织: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

### 第2节: 危险标识

#### 2.1. 物质或混合物的分类

##### 符合欧盟法规(EC)编号: 1272/2008及其修正案.

该混合物不存在物理危险性.请参见现场存在的其他产品的相关推荐事宜.

此混合物不会危害健康, 除非超过职业暴露限值 (参见第3节和第8节).

该混合物不存在环境危险性.在标准使用情况下, 无任何已知的或可预见的环境破坏.

#### 2.2. 标签要素

##### 符合欧盟法规(EC) 第 1272/2008 号及其修正案.

该混合物无标签要求.

#### 2.3. 不导致分类的其他危险

该混合物不包含欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据REACH第57条发布的 '高度关注物质' (SHVC) >= 0.1% :

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

根据1907/2006号REACH 法规 (CE) 中附件XIII的规定, 该混合物不符合 PBT或vPvB混合物的标准.

### 第3节: 组成/成分信息

#### 3.2. 混合物

##### 组成:

识别	(EC) 1272/2008	批注	%
CAS: 57-55-6 EC: 200-338-0 REACH: 01-2119456809-23		[1]	25 <= x % < 50
丙二醇			

##### 成分信息:

[1] 存在工作场所接触限制的物质.



---

## 第4节: 急救措施

作为一个基本原则, 如果有可疑或有症状时, 一定要呼救医生.

意识丧失的患者不得诱导吞咽.

### 4.1. 说明必要的急救措施

#### 在吸入暴露情况下:

转移到可呼吸新鲜空气处

如症状持续, 请叫医生

#### 溅入眼睛或与眼睛直接接触时:

立即用大量清水冲洗, 也可以在眼皮下冲洗

#### 溅上皮肤或与皮肤直接接触时:

立即用肥皂和大量的水冲洗

#### 吞食时:

就医, 出示此标签.

用水清洗口腔, 稍后引用大量清水

### 4.2. 最重要的急性和延迟症状/效应

尚无资料.

### 4.3. 必要时注明立即就医及所需的特殊治疗

尚无资料.

---

## 第5节: 消防措施

非易燃性.

### 5.1. 灭火介质

#### 适当的灭火介质

在发生火灾时, 使用:

- 喷水和喷雾状水

- 泡沫

- 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

- 干粉

### 5.2. 化学品产生的具体危险

火可产生浓的黑烟. 暴露在分解物中可危害健康.

不要在烟中呼吸.

在发生火灾时, 可能生成下列产物:

- 一氧化碳(CO)

- 二氧化碳(CO<sub>2</sub>)

### 5.3. 消防人员的特殊防护行动

如遇火火灾, 应佩戴自给式空气呼吸器

---

## 第6节: 意外释放措施

### 6.1. 人身防范、保护设备和应急程序

参考第7部分和第8部分所列出的安全措施.

#### 消防人员

消防人员应该配备有合适的个人防护设备 (见第8节).



LUBRIFIANT GH - 10009/10022

## 6.2. 环境防范措施

用不可燃的吸收材料, 如沙、土、石块等控制泄漏, 用圆筒盛装的硅藻土处理废弃物。  
阻止任何材料进入排水沟或河道。

## 6.3. 抑制和清洁的方法和材料

最后用洗涤剂清洗, 不要使用溶剂。

## 6.4. 参见其它章节

尚无资料。

## 第7节: 搬运和储存

该混合物贮存场所的要求, 也适用于其所有的搬运设施。

### 7.1. 安全搬运的防范措施

搬运之后必须洗手。

技术措施 / 注意事项

在工作室内提供充足的空气交换和/或通风

### 防火:

防止未经许可的人员入内。

### 推荐装备、程序:

人员防护, 见第 8 节。

遵守标签上提到的小心措施和工业安全规则。

### 禁止的器械和操作:

使用该混合物时, 不得抽烟、进食或饮水。

### 7.2. 安全储存的条件, 包括任何不相容性

将密封的容器放在在阴凉、通风良好的地方

勿靠近热源

### 包装

一直保存于材料明确的原包装中。

### 7.3. 特殊终用途

尚无资料。

## 第8节: 接触控制/人身保护

### 8.1. 控制参数

#### 职业接触限值:

- 加拿大/ 安大略省 ( 接触生物或化学品控制法规, 491/2009 ) :

CAS	TWA :	STEL :	极限 :	定义:	标准 :
57-55-6	50 (V) ppm 155 mg/m <sup>3</sup>				

#### 衍生无效剂量值 ( DNEL ) 或者衍生最低效应剂量值 ( DMEL ) :

丙二醇 (CAS: 57-55-6)

#### 最终用途:

接触途径:

对健康的潜在影响:

DNEL :

接触途径:

对健康的潜在影响:

DNEL :

#### 工作者:

吸入。

长期的系统性影响。

168 mg of substance/m<sup>3</sup>

吸入。

长期的局部影响。

10 mg of substance/m<sup>3</sup>

**LUBRIFIANT GH - 10009/10022**

**最终用途:**

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

**消费者:**

摄入.  
长期的系统性影响.  
85 mg/kg body weight/day

接触皮肤.  
长期的系统性影响.  
213 mg/kg body weight/day

吸入.  
长期的系统性影响.  
50 mg of substance/m3

吸入.  
长期的局部影响.  
10 mg of substance/m3

**预期无影响浓度 ( PNEC ) :**

丙二醇 (CAS: 57-55-6)

环境类别:  
PNEC : 土壤.  
50 mg/kg

环境类别:  
PNEC : 淡水.  
260 mg/l

环境类别:  
PNEC : 海水.  
26 mg/l

环境类别:  
PNEC : 间歇性排出的水.  
183 mg/l

环境类别:  
PNEC : 淡水沉积物.  
572 mg/kg

环境类别:  
PNEC : 海洋沉积物.  
57.2 mg/kg

环境类别:  
PNEC : 工厂废水.  
20000 mg/l

**8.2. 接触控制**

**个人防护措施, 例如个人防护装备**

象形图示意必须穿戴个人防护设备(PPE):



使用干净的且适当维护的个人防护装备.

把个人防护装备贮存在干净、远离工作场所的区域.

使用时禁止进食、饮水或抽烟.脱去被污染的衣物, 洗涤之后才能重新使用. 确保有充足的通风, 尤其是在有限空间内.



LUBRIFIANT GH - 10009/10022

**- 防护眼罩/面具**

避免与眼睛接触.

用专门设计的眼罩, 预防液体溅入眼中.

处置之前, 必须按照 EN 166 戴上安全防护眼镜.

**- 手部保护**

在长期或反复接触皮肤时, 戴上合适的防护手套.

推荐的手套类型:

- 天然胶乳

- 丁腈橡胶 ( 腈基丁二烯橡胶共聚物橡胶 ( NBR ) )

- 聚氯乙烯 ( PVC )

- 丁基橡胶 ( 异丁烯-异戊二烯共聚物 )

**- 身体防护**

穿过的工作服应定期洗涤.

接触该产品之后, 必须清洗受污染的所有身体部位.

**- 呼吸系统保护**

只有当气溶胶或雾形成时才需要使用呼吸器

**第9 节: 物理和化学特性**

**9.1. 基本理化特性信息**

**一般信息**

物理状态: 流动液体.

**重要的健康、安全、环境信息:**

pH : 未提及.

中性.

pH值 ( 水溶液 ) : 4-7

沸点/沸腾范围 : 184°C

闪点 : 104.00 °C.

蒸汽压 (50°C) : 未指定.

密度: 1.03 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

水溶性: 可溶.

分配系数: 辛醇/水: -1.07

熔点/溶解范围: -59°C

自燃温度: 未指定.

分解点/分解范围: 未指定.

**9.2. 其它信息**

浅表张力 : 71.6 mN/m (21,5 °C; 1,01 g/l)

**第10 节: 稳定性和反应性**

**10.1. 反应性**

尚无资料.

**10.2. 化学稳定性**

该混合物在第7节中推荐的处置/贮存条件下稳定.

**10.3. 危险反应的可能性**

尚无资料.



LUBRIFIANT GH - 10009/10022

#### 10.4. 应避免的条件

避免:

- 霜冻
- 高温
- 潮湿
- 接触光

#### 10.5. 不相容材料

远离:

- 强氧化剂

锌

#### 10.6. 危险分解产物

热分解可释放/生成:

- 一氧化碳(CO)
- 二氧化碳(CO<sub>2</sub>)

不完全燃烧会产生有毒气体, 如一氧化碳、二氧化碳、各种形式的碳氢化合物、醛等还有烟灰

### 第11节: 毒理学信息

#### 11.1. 毒理学影响的信息

尚无资料.

##### 11.1.1. 物质

急性毒性:

丙二醇 (CAS: 57-55-6)

口服:

DL50 > 22.000 mg/kg

物种: 猫

经皮:

DL50 > 2.000 mg/kg

物种: 兔

吸入 ( 粉尘烟雾 ) (粉尘/烟雾):

CL50 >= 1.25 mg/l():

物种: 兔

CL50 > 3

##### 11.1.2. 混合物

呼吸或皮肤敏化作用:

吸入蒸汽可能会刺激过敏者的呼吸系统

### 第12节: 生态信息

#### 12.1. 毒性

##### 12.1.1. 物质

丙二醇 (CAS: 57-55-6)

鱼类毒性:

CL50 40.613 mg/l

物种: Oncorhynchus mykiss

暴露时间: 96 h

对甲壳类动物的毒性:

CE50 18.800 mg/l

物种: Mysidopsis bahia



LUBRIFIANT GH - 10009/10022

暴露时间 : 72 h

NOEC = 13.020 mg/l  
物种 : Ceriodaphnia sp.  
暴露时间 : 7 days

对藻类的毒性:

CEr50 = 24.200 mg/l  
物种 : Selenastrum capricornutum  
暴露时间 : 72 h  
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

### 12.1.2. 混合物

对该混合物没有水生生物毒性信息.

### 12.2. 持久性和降解性

#### 12.2.1. 物质

丙二醇 (CAS: 57-55-6)  
可生物降解性:

快降解.

### 12.3. 生物积累潜力

#### 12.3.1. 物质

丙二醇 (CAS: 57-55-6)  
辛醇/水分配系数:

log K<sub>ow</sub> = -1.07

### 12.4. 在土壤中的流动性

尚无资料.

### 12.5. PBT和vPvb评价的结果

尚无资料.

### 12.6. 其他有害效应

尚无资料.

### 德国关于水危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : 对水有轻微危险.

## 第13节: 处置考虑

必须遵照欧盟指令2008/98/EC确定该混合物及/或其容器的适当废物管理方法.

### 13.1. 处置方法

切勿将废弃物倒入排水沟或水道.

#### 废弃物:

进行废物管理时, 必须不危害人体健康、不破坏环境, 尤其是不可危及水、空气、土壤、植物或动物.

废弃物的处理和再循环利用依据现有法律, 最好由通过认证的收集者或者公司完成.

不要让废弃物污染地面或水源, 也不要环境中进行废弃物处理.

遵守当地和国家法规

#### 污染物包装:

完全倒空容器, 保留容器上的标签.

移交给有资质的处理商.

遵守当地和国家法规



---

## 第14节: 运输信息

免于运输分类与标记.

### 14.1. 联合国编号

-

### 14.2. 联合国正式运输名称

-

### 14.3. 运输危险分类

-

### 14.4. 包装类别

-

### 14.5. 环境危险

-

### 14.6. 用户的特殊防范措施

-

---

## 第15节: 管理信息

### 15.1. 专门针对有关产品的安全、卫生和环境规定

#### —第2部分中与分类和标签相关的信息:

考虑到以下法规:

由欧盟第2020/217. (ATP 14)号法令修改的第1271/2008号CE条例

#### —包装相关信息:

尚无资料.

#### - 特别规定:

尚无资料.

#### - 德国关于水危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : 对水有轻微危险.

### 15.2. 化学品安全评价

尚无资料.

---

## 第16节: 其他信息

因我们尚不清楚使用者的工作条件, 该化学品安全技术说明书提供的信息就是根据我们现在的知识水平和行业规则作出的.

未提前获得书面处置指令, 该混合物的使用不得超出第1节中规定的用途范围.

使用者应无条件的采取任何措施遵守法律规定和当地法规.

本化学品安全技术说明书内的信息, 必须视为与该混合物有关的安全要求说明, 而不可视为其性能的保证.

#### 缩写:

DNEL : 导出無影響量

PNEC : 予測無影響濃度

ADR: 关于危险货物道路国际运输的欧洲协议.

IMDG: 国际海上危险货物运输规则.

IATA: 国际航空运输协会.

ICAO: 国际民用航空组织.

RID: 国际危险品铁路运输欧洲协定.

WGK: Wassergefährdungsklasse (水的危险性分类).





化学品安全技术说明书 (见条例 (EC) n° 1907/2006 - REACH)  
PRESI S.A.S

版本 : 第 5.1 (24/06/2020) - 页码 9/9

---

**LUBRIFIANT GH - 10009/10022**

PBT: 持久性、生物累积性和毒性.

vPvB: 高持久性和高生物累积性.

SVHC : [6]高度关注物质.