

化学品安全技术说明书

(REACH 法规 (EC) 1907/2006 - (EU) 2020/878)

第 1 部分 : 物质/混合物及公司/企业标识

1.1. 产品标识符

产品名称 : AEROSOL DIAMANT

产品代码 : 07001 A 07006.

金刚石喷雾剂

UFI : 3640-N028-P002-K4R2

1.2. 物质或混合物的确定用途和不推荐用途

金刚石喷雾

1.3. 化学品安全技术说明书的供应商的详细情况

注册公司名称 : PRESI S.A.S.

地址 : 11 Rue du vercors.38320.EYBENS.France.

电话号 : +33 (0)4.76.72.00.21. 传真号 : +33 (0)4.76.72.05.84.

presi@presi.com

www.presi.com

1.4. 应急电话号 : +33 (0)1.45.42.59.59.

协会/组织 : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

第 2 部分 : 危险标识

2.1. 物质或混合物的分类

符合欧盟法规(EC) 1272/2008及其修正案。

气雾剂, 第 1 类 (Aerosol 1, H222 - H229)。

此混合物不存在健康危害,除非超过职业接触阈值 (参见第3节和第8节)。

该混合物不存在环境危害。在标准使用情况下,无任何已知的或可预见的环境破坏。

在确定混合物的健康和环境危害分类时,考虑到了气体推进剂的存在。

2.2. 标签要素

气雾剂混合物。

符合欧盟法规(EC) 1272/2008及其修正案。

危险象形图 :



GHS02

信号词 :

危险

其它标签 :

危险说明 :

H222

极端易燃烟雾剂

H229

压力容器 : 遇热可爆裂.

防范说明——通用 :

P101

如需医嘱, 请将产品容器或标签备放在手边。

P102

放在儿童伸手不及之处。

P103

仔细阅读并遵循所有说明。



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

防范说明——预防措施 :

- P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P211 切勿喷洒在明火或其他点火源上。
P251 切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。

防范说明——安全存储 :

- P410 + P412 防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

2.3.其他危险

该混合物不包含欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据《化学品的注册、评估、授权和限制法规》 (REACH 法规) 第 57 条归类为“高度关注物质” (SHVC) $\geq 0.1\%$ 的物质 : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

根据 REACH 法规 EC 1907/2006 附件 XIII 的规定, 该混合物不符合具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 或具有高持久性与高生物累积性 (vPvB) 混合物的标准。

根据欧盟托管法案 (EU) 2017/2100 或欧盟法规 (EU) 2018/605 的标准, 该混合物不含有浓度不小于 0.1% 且具有内分泌干扰特性的物质。

第 3 部分 : 组成/成分信息

3.2.混合物

组成 :

识别	分类(EC) 1272/2008	批注	%
CAS: 111-90-0 EC: 203-919-7 REACH: 01-2119475105-42 二乙二醇单乙醚		[1]	25 <= x % < 50
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43-0000 乙醇	GHS07, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	[1]	25 <= x % < 50
CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH: 01-2119474691-32 丁烷	GHS02 Dgr Flam. Gas 1, H220	[1] [7]	10 <= x % < 25
CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH: 01-2119486944-21 丙烷	GHS02 Dgr Flam. Gas 1, H220	[1] [7]	2.5 <= x % < 10
INDEX: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 异丁烷	GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220	C [1] [7]	2.5 <= x % < 10

具体浓度阈值 :

鉴定	具体浓度阈值	急性毒性估计值
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43-0000 乙醇	Eye Irrit. 2B: H319 C \geq 50%	



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

成分信息 :

(H 短语的全写 : 见第 16 部分)

[1] 工作场所中最高接触限值的物质。

[7] 推进剂

第 4 部分 : 急救措施

一般来说, 如果有疑问或症状持续时, 请务必就医。

请勿诱导失去知觉者进行吞咽。

4.1. 急救措施描述

如误吸 :

转移到可呼吸新鲜空气处

如症状持续, 请叫医生

溅入眼睛或与眼睛直接接触时 :

提起眼睑, 用清水彻底清洗 15 分钟.

溅上皮肤或与皮肤直接接触时 :

立即用肥皂和大量的水冲洗

误食时 :

如果误食的量较小 (仅一口), 用水漱口后就医。

让接触者休息。请勿强力催吐。

就医, 向医生出示产品标签。

误食时, 就医, 由医生判断是否将需要观察和住院治疗。向医生出示产品标签。

4.2. 最重要的症状和反应, 包括急性和延迟性

无数据。

4.3. 任何需要立即就医和特殊治疗的征兆

无数据。

第 5 部分 : 消防措施

易燃。

化学粉末、二氧化碳及其他灭火气体适用于小型火灾。

5.1. 灭火介质

应将火焰周围的包装物保持阴凉, 避免高压容器爆裂。

适当的灭火方法

发生火灾时, 使用 :

— 喷水或水雾

— 含有水成膜泡沫 (AFFE) 助剂的水

— 卤代烷哈龙

— 泡沫

— 多功能 ABC 干粉

— BC 干粉

— 二氧化碳 (CO₂)

勿将灭火过程中产生的废水排入排水道或河道。

不当的灭火方法

发生火灾时, 请勿使用 :

— 喷水

5.2.物质或混合物产生的特别危险

火灾中产生浓重的黑烟。暴露在其分解产物中可能危害人体健康。

请勿吸入火灾烟雾。

发生火灾时,可能生成下列产物:

- 一氧化碳 (CO)
- 二氧化碳 (CO₂)

5.3.给消防人员的建议

消防人员配戴自动绝缘呼吸装置。

用流动的水处理发生的危险,可有效保护工作人员和冷却瓶子

受污染的灭火水应该单独收集。

第 6 部分 : 泄露应急处理

6.1.个人防护措施、防护装置和应急响应程序

参考第 7 部分和第 8 部分所列出的安全措施。

非急救人员 :

因为混合物中含有有机溶剂,所以应消灭所有的着火源,并给该区域通风。

急救人员

急救人员应该配备有合适的个人防护用品 (见第 8 节) 。

6.2.环境预防措施

用不可燃的吸附材料,如沙、土、蛭石、硅藻土等控制泄漏或溢出,用桶装废弃物,进行处置。

勿将任何材料排入排水道或河道

6.3.盛装和清洁的方法和材料

最好用洗涤剂进行清洗,请勿使用溶剂。

6.4.参见其它部分

无数据。

第 7 部分 : 操作处置与储存

该混合物储存场所的要求,也适用于其所有的操作处置设施。

7.1.安全操作处置的防范措施

操作处置之后必须洗手。

确保有充足的通风,尤其是在有限空间内。

防火 :

在通风良好地带进行操作处置。

蒸气比空气重,所以其可沿地面扩散,并与空气形成爆炸性混合物。

防止空气中形成任何易燃或爆炸浓度,并避免高于职业接触限值的蒸气浓度。

请勿将其喷在明火或任何发白热光的材料上。

使用后亦不得将其刺透或烧灼。

使用该混合物的场所应无明火或其它着火源,并确保电气设备得到适当保护。

密封包装,远离热源、火花或明火。

请勿使用可能产生火花的工具.请勿吸烟。

严禁未经许可的人员入内。

推荐的装备和操作 :

人员防护用,见第 8 部分。

遵守标签上的预防措施和工业安全规则。

请勿在气溶胶中呼吸。



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

打开包装的, 必须小心地将其重新包装, 并竖直存放。

禁用的装备和操作 :

使用该混合物时, 请勿抽烟、进食或饮水。

7.2. 安全储存的条件, 包括任何不相容性

N/A

储存

置于儿童不可及之处。

容器密封好, 置于干燥且通风良好处。

远离任何着火源——请勿吸烟。

远离任何着火源、热源以及阳光直射。

地板必须不可渗透的且有集水池, 这样在发生意外泄露时, 可避免液体流到其他地方。

加压容器: 避开阳光直射, 请勿暴露于 50°C 以上的环境中。

包装

始终用与原包装相同的材料进行包装。

7.3. 特定最终用途

无数据。

第 8 部分 : 接触控制/人身防护

8.1. 控制参数

职业接触限值 :

— 美国政府工业卫生学家会议 阈值 (ACGIH TLV, 2010 年) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Criteria :
64-17-5		1000 ppm		A3	
106-97-8	1000 ppm				
74-98-6	1000 ppm				
75-28-5	1000 ppm				

— 德国 - AGW (BAuA - TRGS 900、2019 年 8 月 8 日) :

CAS	VME :	VME :	Excess	Notes
111-90-0		6 ppm 35 mg/m ³		2(I)
64-17-5		200 ppm 380 mg/m ³		4(II)
106-97-8		1000 ppm 2400 mg/m ³		4(II)
74-98-6		1000 ppm 1800 mg/m ³		4(II)
75-28-5		1000 ppm 2400 mg/m ³		4(II)

— 加拿大/安大略省 (生物或化学品接触控制, 第 491/2009 号法规) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Criteria :
111-90-0	30 ppm	-	-	-	-
106-97-8	800 ppm				
74-98-6	1.000 ppm				
75-28-5	800 ppm				

— 加拿大/魁北克省 (职业健康与安全条例) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Criteria :
-----	-------	--------	-----------	--------------	------------

AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

64-17-5	1000 ppm 1880 mg/m3				
106-97-8	800 ppm 1900 mg/m3				
74-98-6	1000 ppm 1800 mg/m3				

— 法国 (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Notes :	TMP No :
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
106-97-8	800	1900	-	-	-	-

— 日本 (JSOH, Recommendation of occupational exposure limits 2021-2022) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Criteria :
106-97-8	500 ppm 1200 mg/m ³				
75-28-5	500 ppm	-	-	-	-

— 瑞士 (Suva 2021 年) :

CAS	VME	VLE	Valeur plafond	Notations
111-90-0	50 ppm	100 ppm		
64-17-5	500 ppm 960 mg/m ³	1000 ppm 1920 mg/m ³		
106-97-8	800 ppm 1900 mg/m ³	3200 ppm 7600 mg/m ³		
74-98-6	1000 ppm 1800 mg/m ³	4000 ppm 7200 mg/m ³		
75-28-5	800 ppm 1900 mg/m ³	3200 ppm 7600 mg/m ³		

— 美国/ 美国国家职业安全健康研究所 立即威胁生命和健康浓度 (NIOSH IDLH) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Criteria :
64-17-5	-	-	3300	-	-
106-97-8	800 ppm 1900 mg/m3				
74-98-6	1000 ppm 1800 mg/m3				
75-28-5	800 ppm 1900 mg/m3				

衍生无反应剂量值 (DNEL) 或者衍生最低反应剂量值 (DMEL) :

乙醇 (CAS: 64-17-5)

最终用途 :

接触途径 :

对健康的潜在影响 :

衍生无反应剂量值 (DNEL) :

接触途径 :

对健康的潜在影响 :

衍生无反应剂量值 (DNEL) :

最终用途 :

接触途径 :

对健康的潜在影响 :

工作者。

摄入。

长期的系统性影响。

343 mg/kg body weight/day

误吸。

长期的系统性影响。

950 mg of substance/m3

经环境暴露的人员。

摄入。

长期的系统性影响。

AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

衍生无反应剂量值 (DNEL) :	87 mg/kg body weight/day
接触途径 :	经皮。
对健康的潜在影响 :	长期的系统性影响。
衍生无反应剂量值 (DNEL) :	206 mg/kg body weight/day
接触途径 :	误吸。
对健康的潜在影响 :	长期的系统性影响。
衍生无反应剂量值 (DNEL) :	114 mg of substance/m3

预测无效浓度 (PNEC) :

乙醇 (CAS: 64-17-5)	
环境隔室 :	土壤。
PNEC :	0.63 mg/kg
环境隔室 :	淡水。
PNEC :	0.96 mg/l
环境隔室 :	海水。
PNEC :	0.79 mg/l
环境隔室 :	间歇性排出的废水。
PNEC :	2.75 mg/l
环境隔室 :	淡水沉积物。
PNEC :	3.6 mg/kg
环境隔室 :	海洋沉积物。
PNEC :	2.9 mg/kg
环境隔室 :	污水处理厂。
PNEC :	580 mg/l
环境隔室 :	食虫动物 (经口) 。
PNEC :	0.38 mg/kg

8.2.接触控制

个人防护措施 (例如个人防护用品)

表示必须穿戴个人防护用品 (PPE) 的象形图 :



使用干净的且保养得当的个人防护用品。

把个人防护用品贮存在干净且远离工作场所的区域。

使用时禁止进食、饮水或抽烟。脱去被污染的衣物,且在洗涤之后才能重新穿用。确保有充足的通风,尤其是在有限空间内。

— 眼部和面部防护

避免接触眼睛。

佩戴专门设计用来防止液体溅入眼中的护目镜。

处置之前,必须按照 EN 166 标准戴上安全护目镜。



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

— 手部防护

在长期或反复接触皮肤时, 戴上合适的防护手套。

推荐的手套类型 :

— 丁腈橡胶 (丁二烯-丙烯腈共聚物橡胶 (NBR))

推荐特性 :

获取手套制造商对于选择手套和使用寿命在您的使用条件下的建议。

— 身体防护

穿过的工作服应定期清洗。

接触此类产品之后, 必须清洗所有受污染的身体部位。

— 呼吸防护

FFP 面罩类型 :

佩戴符合 EN 149/A1 标准的一次性配有气溶胶过滤器的半面罩。

类型 :

— FFP1 级

符合 EN 14387 标准的防毒和蒸气过滤器 (组合过滤器) :

— AX (棕色)

符合 EN 143 标准的颗粒过滤器 :

— P1 (白色)

第 9 部分 : 物化特性

9.1. 基本理化特性信息

物理状态

物理状态 : 流动液体。
喷雾剂。

颜色

未说明

气味

气味阈值 : 未提及。

熔点

熔点/熔点范围 : 未说明。

冰点

冰点/冰点范围 : 未提及。

沸点或初沸点和沸程

沸点/沸程 : 未说明。

易燃性

可燃性 (固体、气体) : 未提及。

爆炸下限和上限

爆炸特征 爆炸下限 (%) : 未提及。

爆炸特征 爆炸上限 (%) : 未提及。

闪点

闪点范围 : 无关。

自燃温度

自燃温度 : 未说明。

分解温度

分解点/分解点范围 : 未说明。



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

pH 值

pH 值 : 无关。
pH 值 (水溶液) : 未提及。

运动粘度

粘度 : 未提及。
粘度 : $v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C)

溶解度

水溶性 : 不溶。
脂溶性 : 未提及。

正辛醇/水分配系数 (对数值)

分配系数 : 正辛醇/水 : 未提及。

蒸气压

蒸气压 (50°C) : 无关。

密度和/或相对密度

密度 : < 1 。

相对蒸气密度

蒸气密度 : 未提及。

9.2.其他信息

% 挥发性有机化合物 : 75 % (w/w)

9.2.1.物理危险类别信息

无数据。

气雾剂

化学燃烧热值 : $\geq 30 \text{ kJ/g}$ 。

9.2.2.其他安全特性

无数据。

第 10 部分 : 稳定性和反应性

10.1.反应性

无数据。

10.2.化学稳定性

该混合物在第 7 部分中推荐的操作处置/储存条件下稳定。

10.3.危险反应的可能性

高温状态下,该混合物可释放出危险的分解产物,例如一氧化碳、二氧化碳、烟尘和氮氧化物。

10.4.应避免的情况

严禁工作场所内有任何可产生火花或高温金属面 (燃烧器、电弧、电炉等) 。

避免 :

- 加热
- 高温

10.5.不相容材料

无数据。

10.6.危险分解产物

热分解可释放/生成 :

- 一氧化碳 (CO)
- 二氧化碳 (CO₂)



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

第 11 部分 : 毒理学信息

11.1.(EC) 1272/2008 法规中定义的危险类别信息

溅入眼中可能引起刺激以及不可逆性损伤。

11.1.1.物质

急性毒性 :

乙醇 (CAS: 64-17-5)

经口 :

LD50 > 5000 mg/kg bodyweight/day

种类 : 鼠

吸入 (蒸气) :

LC50 1000

11.1.2.混合物

该混合物没有毒理学信息。

11.2.其他危险信息

第 12 部分 : 生态信息

12.1.毒性

12.1.1.物质

乙醇 (CAS: 64-17-5)

对鱼类的毒性 :

LC50 > 100 mg/l

对甲壳类动物的毒性 :

EC50 > 100 mg/l

对藻类的毒性 :

ECr50 > 100 mg/l

对水生植物的毒性 :

ECr50 > 100 mg/l

12.1.2.混合物

无该混合物对水生生物的毒性信息。

12.2.持久性和降解性

12.2.1.物质

丙烷 (CAS: 74-98-6)

可生物降解性 :

无任何可用的有关降解性的数据,该物质被视作不会迅速降解的物质。

乙醇 (CAS: 64-17-5)

可生物降解性 :

快降解。

12.3.潜在的生物积累性

12.3.1.物质

丙烷 (CAS: 74-98-6)

正辛醇/水分配系数 :

log K_{ow} < 3。

12.4.土壤中的流迁移性

无数据。

12.5.PBT和vPvb评价的结果

无数据。

AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

12.6.内分泌干扰特性

无数据。

12.7.其他有害反应

无数据。

德国关于水体危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : 对水体有轻度危害。

第 13 部分 : 废弃处置

必须遵照欧盟指令2008/98/EC, 确定适合该混合物及/或其容器的废弃物管理方法。

13.1.废弃物处置方法

切勿将废弃物倒入排水道或水道。

废弃物 :

进行废弃物管理时,不得危害人体健康、不破坏环境,尤其是不得危及水体、空气、土壤、植物或动物。

依据现有法律, 由通过认证的收集商或公司回收或处理废弃物。

请勿让废弃物污染地面或水源,亦不得将废弃物处置到环境中。

遵守当地和国家法规

污染物包装 :

完全倒空容器,保留容器上的标签。

移交给经认证的废物处理承保人。

遵守当地和国家法规

第 14 部分 : 运输信息

产品运输遵循《危险品公路运输欧洲协议》的公路运输规定、《国际铁路危险货物运输规则》的铁路运输规定、《国际海运危险货物规则》的海运规定以及国际民航组织/国际航空运输协会的空运规定 (ADR 2023 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2023 [64]) 。

14.1.联合国危险货物编号或识别号

1950

14.2.联合国正式运输名称

UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3.运输危险分类

— 分类 :



2.1

14.4.包装类别

-

14.5.环境危害

-

14.6.使用者需知的特殊防范措施

ADR/RID	类	代码	组	标签	标识	QL	规定	EQ	类	隧道
	2	5F	-	2.1	-	1 L	190 327 344 625	E0	2	D

AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

IMDG	类	2°标签	集团	QL	FS	提供	EQ	Stowage Handling	Segregation
	2	See SP63	-	See SP277	F-D. S-U	63 190 277 327 344 381 959	E0	- SW1 SW22	SG69

IATA	类	第2标签	组	乘客	乘客	货物	货物	备注	EQ
	2.1	-	-	203	75 kg	203	150 kg	A145 A167 A802	E0
	2.1	-	-	Y203	30 kg G	-	-	A145 A167 A802	E0

如欲了解数量限制的相关规定,请查看OACI/IATA的第2.7条以及《危险品公路运输欧洲协议》和《国际海运危险货物规则》的第3.4节。
如欲了解其他数量的相关规定,请查看OACI/IATA的第2.6条以及《危险品公路运输欧洲协议》和《国际海运危险货物规则》的第3.5节。

14.7.按照国际海事组织规定进行海运散货运输

无数据。

第 15 部分 : 法规信息

15.1.专门针对有关物质或化学物的安全、卫生和环境法规

第2部分中与分类和标签相关的信息 :

已运用以下法规 :

— 根据第2022/692 (ATP 18) 号欧盟法规修改的第1272/2008号欧盟法规

集装信息 :

无数据。

根据欧盟法规 (EC) 第1907/2006号《化学品注册、评估、许可和限制法规 (REACH)》附件 VIII 适用的限制条款 :

该混合物不包含任何欧盟法规 (EC) 第1907/2006号《化学品注册、评估、许可和限制法规 (REACH)》附件 XVII 中规定的限制物质 : <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>。

爆炸物前体 :

该混合物不含任何受关于爆炸物前体销售和使用的(EU) 2019/1148法规约束的物质。

特别规定 :

无数据。

德国关于水体危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : 对水体有轻度危害。

15.2.化学品安全评价

无数据。

第 16 部分 : 其他信息

因我们尚不清楚使用者的工作条件 , 所以是根据我们现有知识水平和行业规则制定该化学品安全技术说明书的信息。

未提前获得书面操作处置说明前,该混合物的使用不得超出第 1 节中说明的用途范围。

使用者应无条件的采取任何措施遵守法律规定和当地法规。

本化学品安全技术说明书内的信息,必须视为是对与该混合物有关的安全要求的说明,而非对其特性的保证。

第 3 部分相关语句的用词 :

H220	极端易燃气体
H225	高度易燃液体和蒸气
H319	造成眼刺激

缩写 :

LD50 : 在给定时间段内引起50%的受试生物死亡的受试物的剂量。

LC50 : 在给定时间内导致引起50%的受试生物死亡的受试物的浓度。



AEROSOL DIAMANT - 07001 A 07006

EC50 : 引起50%受试生物最大效应变化的受试物的有效浓度。

ECr50 : 导致50%受试生物生长速率下降的受试物的有效浓度。

REACH : 化学品的注册、评估、授权和限制。

DNEL : 衍生无反应剂量值

PNEC : 预测无效浓度

UFI : 唯一配方标识符。

STEL : 短时间暴露限值

TWA : 时间加权平均值

TMP : 法国职业病列表。

TLV : 阈值 (接触) 。

AEV : 平均接触值。

ADR : 《危险品公路运输欧洲协议》。

IMDG : 《国际海运危险货物规则》。

IATA : 国际航空运输协会。

ICAO : 国际民航组织。

RID : 《国际铁路危险货物运输规则》

WGK : Wassergefährdungsklasse

GHS02 : 火焰

PBT : 持久性、生物累积性和毒性。

vPvB : 高持久性与高生物累积性。

SVHC : 高度关注物质。