

化学品安全技术说明书

(REACH 法规 (EC) 1907/2006 - (EU) 2020/878)

第 1 部分 : 物质/混合物及公司/企业标识

1.1. 产品标识符

产品名称 : CATALYSEUR RESINE IP FAST

产品代码 : 04071.

04070 - 04071

CATALYST RESIN IP FAST / HAERTER EINBETTMITTEL Z IP FAST

UFI : YT10-F0R5-3006-2KE8

1.2. 物质或混合物的确定用途和不推荐用途

1.3. 化学品安全技术说明书的供应商的详细情况

注册公司名称 : PRESI S.A.S.

地址 : 11 Rue du vercors.38320.EYBENS.France.

电话号 : +33 (0)4.76.72.00.21. 传真号 : +33 (0)4.76.72.05.84.

presi@presi.com

www.presi.com

1.4. 应急电话号 : +33 (0)1.45.42.59.59.

协会/组织 : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

第 2 部分 : 危险标识

2.1. 物质或混合物的分类

符合欧盟法规(EC) 1272/2008及其修正案。

急性毒性 (经口) , 第 4 类 (Acute Tox. 4, H302) 。

皮肤腐蚀, 第 1A 类 (Skin Corr. 1A, H314) 。

严重眼损伤, 第 1 类 (Eye Dam. 1, H318) 。

皮肤过敏, 第 1 类 (Skin Sens. 1, H317) 。

特异性靶器官毒性 (重复接触) , 第 2 类 (STOT RE 2, H373) 。

危害水生环境 - 慢性危害, 第 2 类 (Aquatic Chronic 2, H411) 。

该混合物不存在物理危险。请参见现场存在的其他产品的相关推荐事宜。

2.2. 标签要素

符合欧盟法规(EC) 1272/2008及其修正案。

危险象形图 :



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

信号词 :

危险

产品标识符 :

EC 217-168-8

EC 220-666-8

612-064-00-2

二氨基二环己基甲烷

异佛尔酮二胺

五乙烯六胺

危险说明 :

H302

吞咽有害

CATALYSEUR RESINE IP FAST - 04071

H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能导致皮肤过敏反应
H373	长期或重复接触(说明接触途径, 如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险)可能对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官)(如果吸入)
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响
防范说明——预防措施:	
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置
防范说明——事故响应:	
P303 + P361 + P353	如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
P304 + P340	如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫中毒急救中心/医生/...

2.3.其他危险

该混合物不包含欧洲化学品管理局 (ECHA) 根据《化学品的注册、评估、授权和限制法规》(REACH 法规) 第 57 条归类为“高度关注物质”(SHVC) $\geq 0.1\%$ 的物质: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

根据 REACH 法规 EC 1907/2006 附件 XIII 的规定, 该混合物不符合具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 或具有高持久性与高生物累积性 (vPvB) 混合物的标准。

根据欧盟托管法案 (EU) 2017/2100 或欧盟法规 (EU) 2018/605 的标准, 该混合物不含有浓度不小于 0.1% 且具有内分泌干扰特性的物质。

第 3 部分: 组成/成分信息

3.2.混合物

组成:

识别	(EC) 1272/2008	批注	%
CAS: 1761-71-3 EC: 217-168-8 二氨基二环己基甲烷	GHS07, GHS05, GHS08 Dgr Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373		50 $\leq$ x % < 100
CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 REACH: 01-2119514687-32 异佛尔酮二胺	GHS06, GHS05 Dgr Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 1, H310 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317		10 $\leq$ x % < 25
INDEX: 612-064-00-2 CAS: 4067-16-7 EC: 223-775-9 五烯六胺	GHS05, GHS07, GHS09 Dgr Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1		10 $\leq$ x % < 25
CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 REACH: 01-2119472428-31 水杨酸	GHS07, GHS05 Dgr Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318		2.5 $\leq$ x % < 10



CATALYSEUR RESINE IP FAST - 04071

具体浓度阈值 :

鉴定	具体浓度阈值	急性毒性估计值
CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 REACH: 01-2119514687-32 异佛尔酮二胺		经皮 : ATE = 1100 mg/kg BW 经口 : ATE = 500 mg/kg BW

成分信息 :

(H 短语的全写 : 见第 16 部分)

第 4 部分 : 急救措施

一般来说, 如果有疑问或症状持续时, 请务必就医。

请勿诱导失去知觉者进行吞咽。

4.1.急救措施描述

如误吸 :

吸入量大时, 将接触者移至空气新鲜处。注意保暖和休息。

中毒者失去知觉时, 将其摆为复苏体位。且在任何情况下都应通知医生, 由医生判断是否需要观察和辅助住院治疗。

溅入眼睛或与眼睛直接接触时 :

提起眼睑,用清水彻底清洗 15 分钟。

不管一开始情况如何,都要建议接触者去看眼科医生,并向其出示产品标签。

溅上皮肤或与皮肤直接接触时 :

脱去污染的衣服,用肥皂、清水或合格的清洗剂彻底清洗皮肤。

立即脱去被污染或被溅污的所有衣物。

小心在皮肤与衣物、手表和鞋袜等之间残留的有毒化学品。

在发生过敏反应时,请就医。

在发生过敏反应时,请就医。

误食时 :

不得给接触者经口喂饲任何东西。

如果误食的量较小 (仅一口) ,用水漱口,吞服医用活性炭并就医。

立即就医,并向医生出示产品标签。

误食时,就医,由医生判断是否将需要观察和住院治疗。向医生出示产品标签。

4.2.最重要的症状和反应, 包括急性和延迟性

造成皮肤刺激

皮疹

烧伤

4.3.任何需要立即就医和特殊治疗的征兆

无数据。

第 5 部分 : 消防措施

不易燃。

5.1.灭火介质

适当的灭火方法

发生火灾时,使用 :

— 二氧化碳 (CO₂)

— 泡沫

— 干粉



— 喷洒水或水雾

不当的灭火方法

发生火灾时,请勿使用:

— 喷水

5.2.物质或混合物产生的特别危险

火灾中产生浓重的黑烟。暴露在其分解产物中可能危害人体健康。

请勿吸入火灾烟雾。

发生火灾时,可能生成下列产物:

— 一氧化碳 (CO)

— 二氧化碳 (CO₂)

5.3.给消防人员的建议

如遇火火灾,应佩戴自给式空气呼吸器

第 6 部分: 泄露应急处理

6.1.个人防护措施、防护装置和应急响应程序

参考第 7 部分和第 8 部分所列出的安全措施。

非急救人员:

避免吸入蒸气。

避免接触皮肤或眼睛。

如有大量泄漏,疏散所有人员,仅留下佩戴防护装置的经培训的人员。

急救人员

急救人员应该配备有合适的个人防护用品 (见第 8 节) 。

6.2.环境预防措施

用不可燃的吸附材料,如沙、土、蛭石、硅藻土等控制泄漏或溢出,用桶装废弃物,进行处置。

勿将任何材料排入排水道或河道

6.3.盛装和清洁的方法和材料

如果地面被污染,在用惰性和不可燃吸附材料对此类产品进行擦拭回收后,用大量清水冲洗被污染区域。

最好用洗涤剂进行清洗,请勿使用溶剂。

6.4.参见其它部分

无数据。

第 7 部分: 操作处置与储存

该混合物储存场所的要求,也适用于其所有的操作处置设施。

在任何情况下,有皮肤过敏病史者不得操作处置该混合物。

7.1.安全操作处置的防范措施

操作处置之后必须洗手。

脱去被污染的衣物,且在洗涤之后才能重新穿用。

经常操作处置该混合物的设施内,应提供紧急淋浴器和洗眼器。

防火:

在通风良好地带进行操作处置。

严禁未经许可的人员入内。

推荐的装备和操作:

人员防护用,见第 8 部分。

遵守标签上的预防措施和工业安全规则。

请勿吸入蒸气。



CATALYSEUR RESINE IP FAST - 04071

避免吸入蒸气。在密封装置中进行任何可能产生蒸气的工业操作。
在蒸气排放源处,安置蒸气抽排装置以及整个作业场地通用的通风设备。
还为某些特殊性质的短期任务或应急干预任务提供呼吸设备。
所有情况下,都要在源头回收排放物。
避免暴露——使用前要接受专门指导。

禁用的装备和操作 :

使用该混合物时,请勿抽烟、进食或饮水。

7.2.安全储存的条件,包括任何不相容性

无数据。

储存

容器密封好,置于干燥且通风良好处。
远离食物和饮料 (包括动物饲料和饮用水) 。

包装

始终用与原包装相同的材料进行包装。

7.3.特定最终用途

无数据。

第 8 部分 : 接触控制/个人防护

8.1.控制参数

无数据。

预测无效浓度 (PNEC) :

异佛尔酮二胺 (CAS: 2855-13-2)

环境隔室 :	土壤。
PNEC :	1.121 mg/kg
环境隔室 :	淡水。
PNEC :	0.06 mg/l
环境隔室 :	海水。
PNEC :	0.006 mg/l
环境隔室 :	间歇性排出的废水。
PNEC :	0.23 mg/l
环境隔室 :	淡水沉积物。
PNEC :	5.784 mg/kg
环境隔室 :	海洋沉积物。
PNEC :	0.578 mg/kg
环境隔室 :	污水处理厂。
PNEC :	3.18 mg/l

8.2.接触控制

个人防护措施 (例如个人防护用品)

表示必须穿戴个人防护用品 (PPE) 的象形图 :



使用干净的且保养得当的个人防护用品。

把个人防护用品贮存在干净且远离工作场所的区域。

使用时禁止进食、饮水或抽烟。脱去被污染的衣物,且在洗涤之后才能重新穿用。确保有充足的通风,尤其是在有限空间内。

— 眼部和面部防护

避免接触眼睛。

佩戴专门设计用来防止液体溅入眼中的护目镜。

处置之前,必须按照 EN 166 标准戴上具有侧面保护的安全护目镜。

在高度危险的情况下,佩戴防护面罩保护面部。

验光眼镜不可视为具有保护作用。

佩戴隐形眼镜者,在可能接触刺激性蒸气的工作场所工作时,应佩戴验光眼镜。

在经常操作处置此类产品的设施内,应提供洗眼器。

— 手部防护

佩戴符合 EN ISO 374-1 标准的合适的化学品防护手套。

必须按照工作岗位的用途和使用持续时间,选择手套。

需根据相关工作岗位的适用性,选择防护手套:可能操作处置的其它化学品,必要的物理防护(防割伤、防刺伤及防热),所需熟练程度。

— 身体防护

避免接触皮肤。

穿着适当的防护服。

合适的防护服类型:

在有大量飞溅时,穿上符合 EN 14605/A1 的(3型)液密性防化服,防止接触皮肤。

在有飞溅危险时,穿上符合 EN 13034/A1 标准的(6型)防化服,防止接触皮肤。

穿合适的防护服,特别是防护背带裤和防护靴子。防护服的各部位必须保存完好,并且在使用后进行清洗。

穿过的工作服应定期清洗。

接触此类产品之后,必须清洗所有受污染的身体部位。

— 呼吸防护

避免吸入蒸气。

如果通风不足,应佩戴合适的呼吸装置。

如果工人面临超过职业接触限值的浓度,其必须佩戴合适的、将审批的呼吸防护装置。

符合 EN 14387 标准的防毒和蒸气过滤器(组合过滤器):

— A3 (棕色)

第 9 部分: 物化特性

9.1.基本理化特性信息

物理状态

物理状态: 流动液体。

颜色

未说明

气味

气味阈值: 未提及。

熔点

熔点/熔点范围: 未说明。

冰点

冰点/冰点范围: 未提及。



CATALYSEUR RESINE IP FAST - 04071

沸点或初沸点和沸程

沸点/沸程 : 未说明。

易燃性

可燃性 (固体、气体) : 未提及。

爆炸下限和上限

爆炸特征 爆炸下限 (%) : 未提及。

爆炸特征 爆炸上限 (%) : 未提及。

闪点

闪点范围 : FP > 100°C。

自燃温度

自燃温度 : 未说明。

分解温度

分解点/分解点范围 : 未说明。

pH 值

pH 值 : 未提及。

中性。

pH 值 (水溶液) : 未提及。

运动粘度

粘度 : 45 - 75 mPa.s (25°C)

溶解度

水溶性 : 可溶。

脂溶性 : 未提及。

正辛醇/水分配系数 (对数值)

分配系数 : 正辛醇/水 : 未提及。

蒸气压

蒸气压 (50°C) : 无关。

密度和/或相对密度

密度 : 0.94

相对蒸气密度

蒸气密度 : 未提及。

9.2.其他信息

无数据。

9.2.1.物理危险类别信息

无数据。

9.2.2.其他安全特性

无数据。

第 10 部分 : 稳定性和反应性

10.1.反应性

无数据。

10.2.化学稳定性

该混合物在第 7 部分中推荐的操作处置/储存条件下稳定。

10.3.危险反应的可能性

无数据。



10.4.应避免的情况

无数据。

10.5.不相容材料

远离 :

— 强酸

— 强氧化剂

10.6.危险分解产物

热分解可释放/生成 :

— 一氧化碳 (CO)

— 二氧化碳 (CO₂)

— 一氧化氮 (NO)

— 二氧化氮 (NO₂)

第 11 部分 : 毒理学信息

11.1.(EC) 1272/2008 法规中定义的危险类别信息

误食有害。

可能对皮肤造成不可逆的损害,即接触至多三分钟之后,出现穿透表皮进入真皮的可见坏死。

腐蚀性反应的典型表现包括溃疡、出血、血痂,且在14天观察期结束时,由于皮肤烫伤、全部区域脱毛和结痂引起的变色。

皮肤接触可能导致过敏反应。

反复或长期接触时,可能对器官造成严重伤害。

11.1.1.物质

急性毒性 :

异佛尔酮二胺 (CAS: 2855-13-2)

经口 :

LD50 = 500 mg/kg

经皮 :

LD50 = 1100 mg/kg

11.1.2.混合物

急性毒性 :

经口 :

误食有害。

LD50 = 500 mg/kg

LD50 > 2000 mg/kg

11.2.其他危险信息

第 12 部分 : 生态信息

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

严禁将该产品排入排水道或水道。

12.1.毒性

12.1.1.物质

异佛尔酮二胺 (CAS: 2855-13-2)

对鱼类的毒性 :

EC50 mg/l

种类 : Leuciscus idus

暴露时间 : 96 h

REACH Method C.1 (Acute Toxicity for Fish)



CATALYSEUR RESINE IP FAST - 04071

对甲壳类动物的毒性 :

CE50 = 23 mg/l
种类 : Daphnia magna
暴露时间 : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 3 mg/l
种类 : Daphnia magna
暴露时间 : 21 days
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

对藻类的毒性 :

CE50 = 50 mg/l
种类 : Scenedesmus capricornutum
暴露时间 : 72 h

12.1.2.混合物

无该混合物对水生生物的毒性信息。

12.2.持久性和降解性

12.2.1.物质

异佛尔酮二胺 (CAS: 2855-13-2)
可生物降解性 :

慢降解。

12.3.潜在的生物积累性

12.3.1.物质

异佛尔酮二胺 (CAS: 2855-13-2)
正辛醇/水分配系数 :

log K_{ow} = 0.99
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

12.4.土壤中的流迁移性

无数据。

12.5.PBT和vPvB评价的结果

无数据。

12.6.内分泌干扰特性

无数据。

12.7.其他有害反应

无数据。

德国关于水体危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 3 : 对水体极为有害。

第 13 部分 : 废弃处置

必须遵照欧盟指令 2008/98/EC , 确定适合该混合物及/或其容器的废弃物管理方法。

13.1.废弃物处置方法

切勿将废弃物倒入排水道或水道。

废弃物 :

进行废弃物管理时,不得危害人体健康、不破坏环境,尤其是不得危及水体、空气、土壤、植物或动物。

依据现有法律对废弃物进行处置和再循环利用,最好由经认证的清洁工或者清洁公司完成。

请勿让废弃物污染地面或水源,亦不得将废弃物处置到环境中。

污染物包装 :

完全倒空容器,保留容器上的标签。
移交给经认证的废物处理承保人。

第 14 部分 : 运输信息

产品运输遵循《危险品公路运输欧洲协议》的公路运输规定、《国际铁路危险货物运输规则》的铁路运输规定、《国际海运危险货物规则》的海运规定以及国际民航组织/国际航空运输协会的空运规定 (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]) 。

14.1.联合国危险货物编号或识别号

2735

14.2.联合国正式运输名称

UN2735=AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(二氨基二环己基甲烷)

14.3.运输危险分类

— 分类 :



8

14.4.包装类别

III

14.5.环境危害

— 环境有害物质 :



14.6.使用者需知的特殊防范措施

ADR/RID	类	代码	组	标签	标识	QL	规定	EQ	类	隧道
	8	C7	III	8	80	5 L	274	E1	3	E

IMDG	类	2°标签	集团	QL	FS	提供	EQ	Stowage Handling	Segregation
	8	-	III	5 L	F-A. S-B	223 274	E1	Category A	SGG18 SG35

IATA	类	第2标签	组	乘客	乘客	货物	货物	备注	EQ
	8	-	III	852	5 L	856	60 L	A3 A803	E1
	8	-	III	Y841	1 L	-	-	A3 A803	E1

如欲了解数量限制的相关规定,请查看OACI/IATA的第2.7条以及《危险品公路运输欧洲协议》和《国际海运危险货物规则》的第3.4节.

如欲了解其他数量的相关规定,请查看OACI/IATA的第2.6条以及《危险品公路运输欧洲协议》和《国际海运危险货物规则》的第3.5节.

海洋污染物 (《国际海运危险货物规则》 3.1.2.9) : (五乙烯六胺)

14.7.按照国际海事组织规定进行海运散货运输

无数据。



第 15 部分 : 法规信息

15.1.专门针对有关物质或化学物的安全、卫生和环境法规

— 第2部分中与分类和标签相关的信息 :

已运用以下法规 :

— 根据第2020/217 (ATP 14) 号欧盟法规修改的第1272/2008号欧盟法规

— 集装信息 :

该混合物不包含任何欧盟法规 (EC) 第1907/2006号《化学品注册、评估、许可和限制法规》 (REACH) 附件 XVII 中规定的限制物质 : <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>。

— 特别规定 :

无数据。

— 德国关于水体危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 3 : 对水体极为有害。

15.2.化学品安全评价

无数据。

第 16 部分 : 其他信息

因我们尚不清楚使用者的工作条件, 所以是根据我们现有知识水平和行业规则制定该化学品安全技术说明书的信息。

未提前获得书面操作处置说明前, 该混合物的使用不得超出第 1 节中说明的用途范围。

使用者应无条件的采取任何措施遵守法律规定和当地法规。

本化学品安全技术说明书内的信息, 必须视为是对与该混合物有关的安全要求的说明, 而非对其特性的保证。

第 3 部分相关语句的用词 :

H302	吞咽有害
H310	皮肤接触致命
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能导致皮肤过敏反应
H318	造成严重眼损伤。
H373	长期或重复接触(说明接触途径, 如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险)可能对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官)
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

缩写 :

LD50 : 在给定时间段内引起50%的受试生物死亡的受试物的剂量。

EC50 : 引起50%受试生物最大效应变化的受试物的有效浓度。

NOEC : 无可见反应浓度值。

REACH : 化学品的注册、评估、授权和限制。

ATE : 急性毒性估计值

BW : 体重

PNEC : 预测无效浓度

UFI : 唯一配方标识符。

ADR : 《危险品公路运输欧洲协议》。

IMDG : 《国际海运危险货物规则》。

IATA : 国际航空运输协会。

ICAO : 国际民航组织。

RID : 《国际铁路危险货物运输规则》

WGK : Wassergefährdungsklasse



化学品安全技术说明书 (REACH 法规条例 (EC) 1907/2006)
PRESI S.A.S

版本 : 第 3.2 (03/02/2023) 版 - 页码 12/12

CATALYSEUR RESINE IP FAST - 04071

GHS05 : 腐蚀

GHS07 : 感叹号

GHS08 : 健康危害

GHS09 : 环境危害

PBT : 持久性、生物累积性和毒性。

vPvB : 高持久性与高生物累积性。

SVHC : 高度关注物质。